



BANCOS / BANCS / BENCHES / BANCOS

**BANCO NEOBARCINO / BANC NEOBARCINO / NEOBARCINO BENCH / BANCO NEOBARCINO**

UM304

OPCIONAL / EN OPTION / OPTIONAL / OPCIONAL



MARCAJE PERSONALIZADO\*  
MARQUAGES PERSONNALISÉS\*  
CUSTOMISED MARKING\*  
MARCAÇÃO PERSONALIZADA\*




VARIANTES / VARIANTES / ALTERNATIVES / VARIAÇÕES




UM304L




UM304S



UM304B



Ref.	A	B	H	H1
UM304	1800 mm	710 mm	800 mm	425 mm
UM304S	700 mm	710 mm	800 mm	425 mm
UM304L	3000 mm	710 mm	800 mm	425 mm
UM304B	1800 mm	630 mm	655 mm	460 mm



\*OPCIONAL / EN OPTION / OPTIONAL / OPCIONAL

CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS

Pies de fundición dúctil con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris martelé. Seis tablones de sección 110 x 35 mm de madera tropical tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. Tornillos de acero inoxidable. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto. Opcional: Se puede suministrar en madera con certificado FSC o en madera técnica.

Piètement en fonte ductile avec traitement Ferrus, procédé qui protège le fer et garantit une résistance optimale à la corrosion. Finition couche primaire époxy et thermolaquage polyester gris martelé. Six lattes de bois tropical de section 110 x 35 mm traité avec Lignus, protecteur fongicide insecticide et hydrofuge. Finition teinte bois naturel. Vis en acier inoxydable. Ancrage recommandé : vis M10 pour la fixation au sol, en fonction de la surface et du projet. En option : bois certifié FSC ou en bois d'ingénierie.

Ductile iron legs treated with Ferrus, a protective process that guarantees high corrosion resistance. Epoxy primer coating and grey marteled polyester powder coated finish. Six tropical wood boards measuring 110 x 35 mm, treated with Lignus, a fungicide, insecticide and water-proofing agent. Natural colour finish. Stainless steel bolts. Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project. Optional: FSC certified or technical wood can be supplied.

Pés de fundição dúctil com tratamento Ferrus, processo protetor do ferro que garante uma ótima resistência à corrosão. Acabamento de imprimação epóxi e pintura poliéster em pó cor cinza martelado. Seis tábuas, com as dimensões 110 x 35 mm, de madeira tropical tratada com Lignus, protetor fungicida, inseticida e hidrófugo. Acabamento em cor natural. Parafusos em aço inoxidável. Fixação recomendada: parafusos M10 para fixação ao solo, de acordo com o tipo de superfície e projeto. Opcional: É possível fornecer madeira certificada FSC.

